


TERMOALDATICI
TRAY SEALERS
TERMOSELLADORAS
THERMOSCELLEUSES

VGT 430

PROFESSIONAL

Stampo fustellato



CARATTERISTICHE

Pannello comandi touch da 7" antigraffio e anti liquidi
3 modi di lavoro
20 programmi memorizzabili
riscaldamento pompa
deumidificazione pompa H2O
stop ciclo di lavoro
conta cicli di lavoro totali - giornalieri
Nome prodotto memorizzabile sul programma
Ciclo di lavoro automatico
Caricamento vaschette manuale
Recupero film di saldatura
Lettore avanzamento film di saldatura

CHARACTERISTICS

7" scratch-proof and liquid-proof touch control panel
3 working modes
20 storable programs
pump heating
H2O pump dehumidification
working cycle stop
Automatic work cycle
Manual tray loading

CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil de 7", anti rayas y resistente a los líquidos
3 maneras de trabajo
20 programas memorizables
Precalentamiento bomba de vacío
dehumidificación bomba de vacío H2O
Posibilidad de parar el ciclo de vacío
Conta ciclos de trabajo / aviso cambio aceite
Nombre del producto memorizable en cada programa
Ciclo de trabajo automático
Carga manual de bandejas

CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commande tactile 7" résistant aux rayures et aux liquides
3 modes de travail
20 programmes mémorisables
Chauffage pompe
pompe de déshumidification H2O
arrêter du cycle de travail
compte de cycles de travail - quotidiennement
Possibilité de mémoriser le nom du produit
Cycle de travail automatique
Chargement manuel des bacs



Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande

330x260 mm 1 GN ½	260x165 mm 2 GN 1/4	160x130 mm 4 GN 1/8	180x180 mm 2
STAMPO SINGOLO Single mould Molde 1 emprenta outillage simple	STAMPO DOPPIO Double mould Molde 2 emprenta outillage double	STAMPO QUADRUPLO Four tray mould Molde 4 emprenta outillage quadruple	STAMPO DOPPIO Double mould Molde 2 emprenta outillage double

Modello Model Model I Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones Taille de la machine	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe a vide	altezza max. Vaschetta max height of the tray altura maxima bandeja hauteur max. Barquette	film di saldatura roll bobina bobine	Alimentazione voltage alimentación tension	Potenza power potencia puissance	Peso weight peso poids	movimentazione
VGT 400	987x950x1553 mm	X	100 mm	360 mm Ø 200 mm	400 V-50-60 Hz	3000 W	250 kg	pneumatica
VGT 430 25	987x950x1553 mm	25 m ³ /h	100 mm	360 mm Ø 200 mm	400 V-50-60 Hz	4300 W	320 kg	pneumatica
VGT 430 60	987x950x1553 mm	60 m ³ /h	100 mm	360 mm Ø 200 mm	400 V-50-60 Hz	4300 W	320 kg	pneumatica

* La macchina non è dotata di compressore per la movimentazione.
* The machine is not equipped with a compressor for movement.
* La máquina no está equipada con compresor para su manipulación.
* La machine n'est pas équipée d'un compresseur pour la manutention.

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande

Stampante integrata
Integrated printer
Impresora integrada
Imprimante intégrée

Stampante esterna etichettatrice
External labeling printer
Impresora externa con pegatina
Imprimante d'étiquettes externe

Connessione ethernet
Ethernet connection
Conexión ethernet
Connexion Ethernet

Connessione Wi Fi
Wi Fi connection
Conexión wifi
Connexion Wi-Fi

Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %